

## Caniveaux Xtradrain® 150C en Polypropylène avec feuillures intégrées Composite et grilles verrouillées par le système Drainlock® Classe de résistance A15 à C250

### Le caniveau

Caniveau en Polypropylène de type ACO Xtradrain 150C ou équivalent conforme à la norme NF-EN1433. En élément de longueur 100 cm, largeur intérieure 15 cm, hauteur de 21 cm, équipé de feuillures Composite. Section en V, 100% utile favorisant « l'autocurage ».

Grilles métalliques ou composite, encastrées dans les feuillures, verrouillées à l'aide du système Drainlock® en polyuréthane thermoplastique résistant à la corrosion ; elles se déposent et se reposent sans outillage.

Chaque élément est conçu pour permettre la meilleure étanchéité de la ligne de caniveaux selon la norme NF-EN 1433.

### Les grilles



#### Grille passerelle en Fonte

Élément de 50 cm conforme à la norme NF-EN1433 et au décret 2006-1658 du 21/12/2006 concernant l'accessibilité à la voirie et aux espaces publics des personnes handicapées. Système de verrouillage Drainlock®.

#### Classe C250

- Fente de 12 mm. Surface d'absorption de 578 cm<sup>2</sup>/m.

#### Classe D400

- Fente de 12 mm. Surface d'absorption de 578 cm<sup>2</sup>/m.



#### Grille caillebotis en Fonte

Élément de 50 cm conforme à la norme NF-EN1433 et au décret 2006-1658 du 21/12/2006 concernant l'accessibilité à la voirie et aux espaces publics des personnes handicapées. Système de verrouillage Drainlock®.

#### Classe C250

- Maille 29x12 mm. Surface d'absorption de 595 cm<sup>2</sup>/m.



## Grille caillebotis Q+ en Acier Galvanisé ou en Acier Inoxydable

Élément de 50 ou 100 cm conforme à la norme NF-EN1433 et au décret 2006-1658 du 21/12/2006 concernant l'accessibilité à la voirie et aux espaces publics des personnes handicapées. Système de verrouillage Drainlock®.

### Classe B125

- Maille 30x10 mm. Surface d'absorption de 1182 cm<sup>2</sup>/m.

### Classe C250

- Maille 30x10 mm. Surface d'absorption de 1182 cm<sup>2</sup>/m.



## Grille à barreaux longitudinaux profil triangle en Acier Inoxydable

Élément de 50 ou 100 cm conforme à la norme NF-EN1433 et au décret 2006-1658 du 21/12/2006 concernant l'accessibilité à la voirie et aux espaces publics des personnes handicapées. Système de verrouillage Drainlock®.

### Classe B125

- Fente de 6 mm. Surface d'absorption de 668 cm<sup>2</sup>/m.



## Grille à barreaux longitudinaux profil en U en Acier Galvanisé ou en Acier Inoxydable

Élément de 50 ou 100 cm conforme à la norme NF-EN1433 et au décret 2006-1658 du 21/12/2006 concernant l'accessibilité à la voirie et aux espaces publics des personnes handicapées. Système de verrouillage Drainlock®.

### Classe B125

- Fente de 8 mm. Surface d'absorption de 687 cm<sup>2</sup>/m.